

# LOCTITE

## Solucions per a la indústria alimentària: RETENCIÓ

Els adhesius de retenció per a la indústria alimentària serveixen per fixar i assegurar peces cilíndriques metàl·liques com rodaments, casquets, coixinets, politges o eixos, evitant que es desajustin per vibracions, desgast o corrosió

**S'utilitzen especialment en la indústria alimentària perquè ajuden a:**

- Evitar jocs i moviments a la maquinària
- Reduir fuites i possibles contaminacions
- Prevenir la corrosió i el desgast
- Millorar la higiene eliminant espais on es poden acumular bacteris
- Resistir rentats freqüents i ambients humits

**Aplicacions habituals::**

- Fixació de rodaments en cintes transportadores.
- Retenció d'eixos en bombes i motors.
- Muntatge d'engranatges i politges.
- Maquinària de processament i envasat alimentari.

**LOCTITE 603 IDEAL RODAMENTS**



**Retenedor d'alta resistència.**  
Per a separacions de <0,1 mm.

- Temps de fixació: 10 minuts
- Interval tèrmic operatiu: -55 a +150 °C
- Homologacions: Alimentària: P1 (NSF)  
Aigua potable: KTW-BWGL (Hygiene Institut Gelsenkirchen)
- Per retenir peces cilíndriques ben ajustades
- Alta tolerància a olis

Perfecte per a coixinets, casquets i eixos.

 **45€** 50 ml

Codi 963692  
PVP: 65,77€

**LOCTITE 660 QUICK METAL**



**Retenedor d'alta resistència per a peces cilíndriques.**  
Per a separacions fins a 0,5 mm.

- Temps de fixació: 15 minuts
- Interval tèrmic operatiu: -55 a +150 °C
- Homologacions: Alimentària: P1 (NSF)
- Per unions amb gran separació entre peces (fins a 0,5 mm)
- Permet el muntatge de coixinets sobre eixos molt desgastats sense necessitat d'operacions més complexes, com la recàrrega i el mecanitzat de l'eix.

 **46,65€** 50 ml

Codi 992964  
PVP: 67,22€

**LOCTITE 648 MUNTATGES AMB SEPARACIÓ O INTERFERÈNCIA**



**Retenedor de baixa viscositat i alta resistència mecànica i tèrmica.**  
Per a separacions de fins a 0,15 mm

- Temps de fixació: 3 minuts
- Interval tèrmic operatiu: -55 a +180 °C
- Homologacions: Alimentària P1 NSF. Aigua potable: BS 6920 (WRAS); KTW-BWGL (Hygiene Institut Gelsenkirchen). Gas: EN 751-1 (DVGW)
- Resistent a altes temperatures
- Adhesió fins i tot en superfícies olioses
- Ofereix una alta resistència en tots els metalls, inclosos els substrats passius (per exemple, acer inoxidable)
- Ideal per a la retenció de muntatges amb joc o interferència

50 ml



**45€**

Codi 904717  
PVP: 65,77€

250 ml



**185€**

Codi 964900  
PVP: 268,62€

Funciona en substrats actius i passius sense necessitat d'utilitzar imprimació.

Alta resistència i resistència als olis.

Alta resistència tèrmica.

És fluorescent sota llum ultraviolada, ideal per al control de qualitat.

Baixa viscositat.

Promoció vàlida fins el 31/07/2026 llevat d'error o fi d'existències. Preus unitaris nets, IVA no inclòs. Les imatges d'aquest fullet són indicatives. Manxa es reserva el dret a fer canvis i millores en la gamma de productes, sense previ avís.

## LOCTITE 6300 SENSE ETIQUETES DE PERILLOSITAT



**Retenedor d'alta resistència sense etiquetatge obligatori de seguretat.**  
**Baixa viscositat per a la unió de peces cilíndriques ajustades.**  
**Per a separacions de 0,15 mm**

- Temps de fixació: 10 minuts
- Interval tèrmic operatiu: -55 a +180 °C
- Homologacions: Aigua potable: BS 6920 (WRAS); KTW-BWGL (Hygiene Institut Gelsenkirchen)
- Alta resistència mecànica
- Bona resistència tèrmica
- Fitxa de dades de seguretat i higiene "neta"

50 ml



**45€**

Codi 996747

PVP: 65,25€

No té símbols de perill, ni frases de risc o de seguretat; ni agents cancerígens, mutàgens o tòxics per a la reproducció.

Alta resistència.

És fluorescent sota llum ultraviolada, ideal per al control de qualitat.

De curat anaeròbic.

## LOCTITE 638 MULTIÚS



**Retenedor d'alta resistència d'ús general per a la unió de components cilíndrics.**  
**Per a separacions de fins a 0,25 mm**

- Temps de fixació: 4 minuts
- Interval tèrmic operatiu: -55 a +180 °C
- Homologacions: Alimentària P1 NSF. Aigua potable: BS 6920 (WRAS); KTW-BWGL (Hygiene Institut Gelsenkirchen). Gas: EN 751-1 (DVGW)
- Ús general.
- Curat ràpid.

50 ml



**45€**

Codi 969935

PVP: 64,49€

250 ml



**175€**

Codi 811900

PVP: 255,94€

Recomanat per fixar eixos, engranatges, politges i peces cilíndriques similars.

Ofereix una alta resistència en tots els metalls, inclosos els substrats passius (per exemple, acer inoxidable).

Alta resistència tèrmica.

És fluorescent sota llum ultraviolada, ideal per al control de qualitat.

Promoció vàlida fins el 31/07/2026 llevat d'error o fi d'existències. Preus unitaris nets, IVA no inclòs.

Les imatges d'aquest fullet són indicatives. Manxa es reserva el dret a fer canvis i millores en la gamma de productes, sense previ avís.

2% de descompte afegit

Entrega en 24 h


Quan compres a Manxa, estas participant en projectes socials

**T'ho portem amb zero emissions**

Transport amb vehicle 100% elèctric

**RESUM LOCTITE RETENCIÓ**


**Mides màximes de la folgança (separació entre peces)**


- **Homologacions:** Alimentària: P1 (NSF)  
Aigua potable: KTW-BWGL (Hygiene Institut Gelsenkirchen)
- Per retenir peces cilíndriques ben ajustades
- Alta tolerància a olis




- **Homologacions:** Alimentària: P1 (NSF)
- Per unions amb gran separació entre peces (fins a 0,5 mm)
- Permet el muntatge de coixinets sobre eixos molt desgastats sense necessitat d'operacions més complexes, com la recàrrega i el mecanitzat de l'eix.



- **Homologacions:** Aigua potable: BS 6920 (WRAS); KTW-BWGL (Hygiene Institut Gelsenkirchen)
- Alta resistència mecànica
- Bona resistència tèrmica
- Fitxa de dades de seguretat i higiene "neta"



- **Homologacions:** Alimentària: P1 (NSF)  
Aigua potable: BS 6920 (WRAS); KTW-BWGL (Hygiene Institut Gelsenkirchen).  
Gas: EN 751-1 (DVGW)
- Resistent a altes temperatures
- Adhesió fins i tot en superfícies olioses
- Ofereix una alta resistència en tots els metalls, inclosos els substrats passius (per exemple, acer inoxidable)
- Ideal per a la retenció de muntatges amb joc o interferència



- **Homologacions:** Alimentària P1 NSF.  
Aigua potable: BS 6920 (WRAS); KTW-BWGL (Hygiene Institut Gelsenkirchen).  
Gas: EN 751-1 (DVGW)
- Ús general.
- Curat ràpid.

Promoció vàlida fins el 31/07/2026 llevat d'error o fi d'existències. Preus unitaris nets, IVA no inclòs. Les imatges d'aquest fullet són indicatives. Manxa es reserva el dret a fer canvis i millores en la gamma de productes, sense previ avís.

2% de descompte afegit

Entrega en 24 h

Quan compres a Manxa, estas participant en projectes socials

**T'ho portem amb zero emissions**

Transport amb vehicle 100% elèctric